

## SÄKERHETS DATABLAD

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET.**

- 1.1 Namnet på ämnet/beredningen**  
LE 2059 Monolex Rostlösare
- 1.2 Användning av ämnet/beredningen**  
Rostlösare, penetrerande olja
- 1.3 Leverantör:** LE Smörjmedel i Sverige AB  
**Gatuadress:** Muhrs väg 1  
**Postadress:** 290 60 KYRKHULT  
**Telefon:** 0454-77 08 75  
**Telefax:** 0454-77 01 66  
**e-post:** [info@lesmorjmedel.se](mailto:info@lesmorjmedel.se)
- 1.4 Vid nödsituation**  
Ring 112 och begär ” GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ”

**2. FARLIGA EGENSKAPER.**

**BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA:** Brännbar produkt. Om oljedimma bildas i större mängd kan den tillsammans med luft bli lättantändlig.

**HÄLSOFARA:** Ej klassad som ”Hälsofarlig”, men mineraloljeprodukter kan ge eksem och hudbesvär vid långvarig eller ofta upprepad exponering.

**MILJÖFARA:** Ej klassad som ”Miljöfarlig”, men mineraloljeprodukter kan ge upphov till mark- och vattenföroreningar genom nedsmutsning.

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR.**

- 3.1 Beskrivning**  
Beredning av mineralolja och funktionsförbättrande tillsatser.
- 3.2 Beståndsdelar**
- |            |  |          |                              |   |
|------------|--|----------|------------------------------|---|
| 93572-43-1 | Smörjoljor (petroleum), basoljor, paraffiniska * | >90%     | ---                          | X |
| 628-63-7   | Pentylacetat (amylacetat)                        | 1,0-3,0% | R10-66                       | X |
| 8008-20-6  | Fotogen (petroleum)                              | >5%      | Xn, R65                      | X |
| 95-63-6    | 1,2,4-Trimetylbensen                             | <0,25%   | Xn, N, R10-20-36/37/38-51/53 |   |
| 1330-20-7  | Xylen  | <0,6%    | Xn, R10-20/21-38             | X |

\*) Innehåller <3% DMSO-extrakt enligt IP 346

HGV: hygieniskt gränsvärde finns, se pkt 8.

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN.**

- 4.1 Inandning**  
Frisk luft, vila. Vid andningsbesvär: ge konstgjord andning, kontakta läkare.
- 4.2 Hud**  
Tvätta huden med tvål och vatten.
- 4.3 Stänk i ögonen**  
Skölj med vatten. Om besvär kvarstår kontaktas läkare.
- 4.4 Förtäring**  
Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

- 5.1 Lämpliga släckningsmedel**  
Skum, pulver eller koldioxid ("kolsyra").
- 5.2 Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl**  
Vatten.
- 5.3 Särskilda exponeringsrisker vid brand**  
Tjock rök.
- 5.4 Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning**  
Andningsskydd.
- 5.5 Övriga anvisningar**  
Brand hanteras som oljebrand.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

- 6.1 Personskydd**  
Beakta halkrisken i samband med spill, i övrigt krävs ingen personlig skyddsutrustning.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder**  
Begränsa utsläpp och undvik spridning av produkten. Samla upp utspild produkt innan den sprids i avlopp, mark eller vattendrag.
- 6.3 Rengöringsmetoder**  
Sanera med metoder lämpliga för mineraloljeprodukter.
- 6.4 Övriga anvisningar**  
---

## 7. HANTERING OCH LAGRING.

- 7.1 Hantering**  
Undvik långvarig eller ofta upprepad hudkontakt.
- 7.2 Lagring**  
I sluten förpackning. Avskilt från oxiderande ämnen.
- 7.3 Specifika användningsområden**  
---

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD.

- 8.1 Gränsvärden för exponering**  
**Beståndsdelens benämning:** oljedimma: NGV = 1 mg/m<sup>3</sup>, KTV = 3 mg/m<sup>3</sup>.  
**Beståndsdelens benämning:** xylene: NGV = 200 mg/m<sup>3</sup>, KTV = 450 mg/m<sup>3</sup>.  
**Beståndsdelens benämning:** fotogen  
**Beståndsdelens benämning:** amylacetat: NGV = 500 mg/m<sup>3</sup>, KTV = 800 mg/m<sup>3</sup>.

**Övervakningsparametrar:**  
Oljedimma.

- 8.2 Begränsning av exponeringen**  
**8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**  
Om oljedimma bildas krävs god allmänventilation eller punktutsug.  
Undvik hudkontakt. Undvik inandning av oljedimma.

**Andningsskydd**  
Krävs ej vid normal hantering.

#### **Handskydd**

Skyddshandskar av oljebeständig plast.

#### **Ögonskydd**

Använd ögonskydd eller ansiktsskärm vid risk för stänk i ögonen.

#### **Hudskydd**

Krävs ej vid normal hantering.

### **8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen**

---

## **9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.**

### **9.1 Allmän information**

**Utseende** Halmfärgad vätska  
**Lukt** banandoft

### **9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**

**pH** ---  
**Kokpunkt** >+115 °C  
**Flampunkt** +79 °C (C.O.C)  
**Brännbarhet** produkten är brännbar  
**Explosiva egenskaper** nej  
**Oxiderande egenskaper:** nej  
**Ångtryck** <0,7 kPa (+15°C)  
**Relativ densitet** 0,81 (vid +15°C)  
**Löslighet i - vatten** obetydligt  
**- org lösningsmedel** ja  
**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten** ej känt  
**Viskositet** ej känt  
**Ångdensitet** ej känt  
**Avdunstningshastighet** ej känt

### **9.3 Annan information**

----

## **10. STABILITET OCH REAKTIVITET.**

### **Stabilitet**

Produkten är stabil.

### **10.1 Förhållanden som skall undvikas**

---

### **10.2 Material som skall undvikas**

Oxiderande ämnen.

### **10.3 Farliga sönderdelningsprodukter**

Tjock rök, oxider av C, S, N, P; Ca-föreningar samt vätesulfid.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

- 11.1 Akut toxicitet**  
Mineraloljeprodukter ger små akuta risker.  
Fotogen LD<sub>50,oral, råtta</sub>: 20 000 mg/kg  
Xylen LD<sub>50,oral, råtta</sub>: 4300 mg/kg  
Pentylacetat LD<sub>50,oral, råtta</sub>: 6500 mg/kg
- 11.2 Lokalirriterande effekter**  
Inga lokalirriterande effekter.
- 11.3 Allergiegenskaper**  
Inga allergena effekter.
- 11.4 Kronisk toxicitet**  
Mineraloljeprodukter kan ge hudirritation eller eksem vid långvarig exponering.
- 11.5 CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper).**  
Högraffinerade mineraloljeprodukter ger små CMR-risker.
- 11.6 Empirisk kunskap om verkningar på människor**  
Befintliga hud-, ögon- eller lungbesvär kan förvärras genom exponering för mineraloljeprodukter.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION.

- 12.1 Ekotoxicitet**  
Produkten förväntas inte vara giftig för vattenlevande organismer, uppskattat LC/EC50 >100mg/l.
- 12.2 Rörlighet**  
Produkten flyter på vatten. Vid spill på mark kommer produkten att absorberas starkt till jordpartiklar, och är därför begränsat rörlig.
- 12.3 Persistens och nedbrytbarhet**  
Produkten är ej biologiskt nedbrytbar enligt gällande definition. De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara potentiellt biologiskt nedbrytbara.
- 12.4 Bioackumuleringsförmåga**  
Risk för bioackumulering kan ej uteslutas för vissa komponenter.
- 12.5 Resultat av PBT-bedömningen**  
---
- 12.6 Andra skadliga effekter**  
Kan smutsa ner vattenorganismer och natur.

### Information

Ekotoxikologiska data har inte fastställts specifikt för denna produkt. Informationen baseras på kunskap om komponenterna och ekotoxikologiska data hos liknade produkter.

## 13. AVFALLSHANTERING.

- 13.1 Risker med avfallet**  
Oljeavfall kan ge upphov till förorening av mark och vattendrag.  
Brandrisk.
- 13.2 Metoder för omhändertagande av produktrester**  
Produktrester kan återraffineras eller förbrännas vid godkänd anläggning.
- 13.3 Metoder för omhändertagande av förpackningsrester**  
Ej rengjorda förpackningar betraktas som farligt avfall och ska sändas till godkänd avfallsmottagare. Rengjorda förpackningar kan hanteras som vanligt avfall.

*Produktavfall och ej rengjorda förpackningar behandlas som farligt avfall. Hanteras enligt gällande lagstiftning och miljömyndigheters instruktioner.*

## 14. TRANSPORTINFORMATION.

- 14.1 UN-nummer**
- 14.2 Väg och terrängtransport (ADR / ADR-S):**  
**Transportklass** Ej klassat som "Farligt gods" enligt ADR / ADR-S
- 14.3 Järnvägstransport (RID / RID-S):**  
**Transportklass** Ej klassat som "Farligt gods" enligt RID / RID-S

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER.

**Kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har utförts för beredningen:**  
Krävs ej.

**Denna produkt är ej klassad som "Hälssofarlig".**  
**Denna produkt är ej klassad som "Miljöfarlig".**  
**Denna produkt är klassad som "Brandfarlig", brandklass 3.**

- 15.1 Uppgifter på varningsetiketten**  
Varningsetikett krävs ej för denna produkt.
- 15.2 Hygieniska gränsvärden**  
För bl a oljedimma finns hygieniskt gränsvärde.
- 15.3 Övriga bestämmelser**  
Arbetskyddsstyrelsens kungörelse nr AFS 1986:13 "Oljor" är tillämplig på denna produkt.

## 16. ANNAN INFORMATION.

### 16.1 R-frasernas betydelse

- R10: Brandfarligt  
R20: Farligt vid inandning  
R20/21: Farligt vid inandning och hudkontakt  
R38: Irriterar huden  
R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.  
R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.  
R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  
R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 16.2 Användningsändamål

Rostlösningsmedel, smörjmedel.

### 16.3 Utbildningskrav vid hantering av produkten

Inga.

### 16.4 Som underlag till varubladet har använts:

MSDS från produkttillverkaren.  
Databassökningar.  
Information från CONCAWE.

### 16.5 Kompletterande information fås från

LE smörjmedel Sverige AB  
Muhrs väg 1  
290 60 KYRKHULT  
Tel: 0454- 77 08 75  
Fax: 0454- 77 01 66

### 16.6 Utfärdandedatum

2009-03-05

### 16.7 Datum för revision av bladet

---

### 16.8 REACH

Detta säkerhetsdatablad är utformat enligt EU:s kemikalieförordning EC 1907/2006 REACH.

Inom EU-området fungerar H2 Compliance Ltd, Irland, som "enda representant" enligt REACH för LE:s produkter, och har fullgjort förregistreringsplikten till EU:s kemikaliemyndighet ECHA före den 1 december 2008.