



# TEKNISKA DATA

## LE 8104 MONOLEC® PRE-MIX TWO-CYCLE ENGINE OIL

### BESKRIVNING:

HD tvåtaktsolja, tillverkad av speciellt utvalda paraffinråoljor med unika tillsatser och som innehåller MONOLEC, LE:s exklusiva slitageminskande tillsats

### FYSIKALISKA EGENSKAPER:

SAE-grad	40*
Basolja-viskositet	
SUS 100°F	750
SUS 210°F	74.6
cSt 40°C	142.7
cSt 100°C	13.7
Viskositetsindex	90
Flampunkt, °C (°F)	229 (445)
Lägst flyttemperatur °C (°F)	-26 (-15)
Askhalt %	0.10

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

I utombordsmotorer, motorsågar, motorcyklar, snöskoters och andra bensindrivna tvåtaktsmotorer. Används enligt motorfabrikantens rekommendationer för olje/bensinblandning.

- \* Tekniskt är LE 8104 en SAE 40-olja, men på grund av dess utmärkta flytförmåga vid låga temperaturer, kan den användas där SAE 30 eller 40 rekommenderas.

### FÖRDELAR:

- Utmärkt smörjning i alla tvåtaktsmotorer - bättre förbränning.
- Längre hållbarhet för tändstift.
- Inga avlagringar i förbränningsrummet.
- Ingen tilltäppning i kanalerna.
- Reducerar sot på kolringarna
- Sänker drifttemperaturen.
- Ingen rostbildning.
- Mono-molekylär tillsats reducerar slitage och förlänger livslängden.
- Skyddar lagren i vevhuset.
- Brinner rent - mindre miljöpåverkan.
- Blandas med alla bensinkvaliteter.
- Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer.
- Speciell röd färg för att lätt kunna se att olja har tillsats.
- Högt naturligt viskositetsindex.

## LE SMÖRJMEDEL SVERIGE AB

Muhrs Väg 1  
290 60 KYRKHULT

TFN. 0454-770875  
FAX. 0454-770166

